

# ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

## ESTINTORE IDRICO (SCHIUMA) DA litri 2 F2BIC

Omologato per classi di fuoco 13A-70B



Testato su focolai come da norma UNI EN 3/7:2008



40F



SOLVENTI  
POLARI



Made in Italy



**BIC**  
BEST IN CLASS

SERIE  
BIC



### ELENCO DEI COMPONENTI



\*\* Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,  
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice  
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di  
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q. ta.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12/FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1409	TP2285
11	Ugello Erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3621	SERB2D130G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 2		BIC

Lunghezza getto erogazione	3 metri
Tempo di scarica	~14 secondi
Coppia di serraggio massima *	80 Nm
Campo di utilizzo	0 °C + +60 °C
Pressione di esercizio	1,0 Mpa
Carica nominale	2 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3650	F2BIC	13A-70B	130	390	4,65